



MORTERO COSMÉTICO DE REPARACIÓN Y NIVELACIÓN CON RESINAS

PROPIEDADES

- Producto a base de cementos especiales, resinas sintéticas y humo de sílice
- Mortero de reparación clase R4, apto para aplicaciones R2 y R3.
- Excelente adherencia sobre superficies de hormigón, mortero, yeso.
- Gran resistencia.**
- Permite acabados de gran calidad.
- Se sirve en cubos de plástico.

APLICACIONES

- Reparación y nivelación de superficies dañadas de hormigón, en estructuras, pilares, fachadas.
- Reparación superficial y cosmética de piezas prefabricadas de todo tipo.
- Sellado de poros para soportes de hormigón o morteros.
- Regularización de superficies de hormigón.
- Revocos finos sobre hormigón, muro de fábrica, morteros.



MODO DE EMPLEO

Mezcla del mortero:

Añadir las 2/3 partes de agua prevista (4 l por cada 25 kg de cemento) y mezclar progresivamente la totalidad del polvo mientras se va removiendo. Posteriormente añadir el agua restante y mezclar durante 2 minutos más. No preparar más material del que se vaya a utilizar durante 30 minutos (a +20°C).

Aplicación:

Aplicar SIGUMORT REPAR COSMETIC con llana o espátula en capas de 2 a 5 mm. Antes de dar el acabado final, dejar reposar parcialmente

Presentación:

Envases de 25 kg

Consultar para otros formatos.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Aspecto	Polvo GRIS PERLA
Densidad de la pasta	Aprox. 1,9± 0,1 gr/cm ³
Resistencia a compresión 28 días	> 60 N/mm ²
Adhesión	≥ 2 MPa
Módulo de elasticidad	≥ 20 GPa
Compatibilidad térmica parte 1	≥ 2 MPa
Absorción capilar	- 0,5 kg / m ² x h0,5
Resistencia a flexión 28 días	> 10 N/mm ²
Espesor	2 - 5 mm
Tiempo de vida de la pasta	30 minutos
Agua de amasado	16 % ± 1
Rendimiento	2 Kg/m ² /mm

ETIQUETADO Peligo

H318 - Provoca lesiones oculares graves. H315 - Provoca irritación cutánea. H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico. P362: Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Recomendaciones

Leer bien las instrucciones de uso antes de su aplicación. Póngase en contacto con nuestro dpto. técnico o con su técnico comercial para cualquier aclaración o duda.

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.