



GRAFFI-OUT SOFT

DECAPANTE, QUITASOMBRAS


PARA PLASTICOS Y SUPERFICIES DELICADAS

PROPIEDADES

- Eliminación de graffitis y pintadas sobre superficies de plexiglas.
- Es efectivo para eliminar los graffitis de rotulador sin atacar a la superficie plástica.
- GRAFFI-OUT SOFT es efectivo sobre superficies delicadas y superficies pintadas.
- Debido a la diversidad de sustratos posibles y tipos de graffitis, es recomendable realizar un ensayo de prueba.

APLICACIONES

Se utiliza como decapante y limpiador de graffitis y pintadas en superficies de plexiglas, plástico, superficies pintadas y superficies delicadas en general.



MODO DE EMPLEO

1º Aplicar GRAFFI-OUT SOFT sobre un paño limpio y seco y frotar sobre el graffiti.

2º Doblar el paño de forma que siempre se frote con una parte limpia. Evitar frotar sobre la parte disuelta o extender el graffiti disuelto.

3º Aclarar con agua y secar con un trapo limpio.

Para detener el proceso aplicar agua sobre la superficie.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 lt
Consultar disponibilidad para otros formatos.



ETIQUETADO: Atención

H302+H312+H332 - Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. H319 - Provoca irritación ocular grave. H315 - Provoca irritación cutánea. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: amarillo, olor característico
Densidad (Kg/lt): 0.900 +/- 0.010
Solubilidad en agua: soluble.

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

En el caso de limpieza de graffitis, debido a la variedad de sustratos y tipos de graffitis, es recomendable ponerse en contacto con nuestro dpto. técnico para evaluar la mejor opción. P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62