



GRAFFI-OUT L

LIMPIADOR GENERAL DE GRAFFITIS LIQUIDO

PROPIEDADES

Eliminación de graffitis sobre la mayoría de soportes en fachadas.

Eficaz para eliminar el grafiti y las sombras en la mayoría de pintadas.

Es eficaz para la eliminación de pinturas y rotulador.

Fácil de usar.

Alto rendimiento

APLICACIONES

Eliminador general de graffitis en fachadas.

Puede ser utilizado en superficies de ladrillo caravista y hormigón, mármol, granito, pizarra, arenisca, madera y superficies porosas en general.



MODO DE EMPLEO

1º Aplicar GRAFFI-OUT L sobre las superficies humedecidas.

2º Dejar actuar entre 5 – 30 minutos según la pintura hasta que se disuelva.

3º Aclarar con agua a presión 100-150 atm.

Si puede utilizarse agua caliente (40- 90°C el resultado es más rápido).

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 lt
Consultar disponibilidad para otros formatos.



ETIQUETADO: Peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable, para respirar P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas P405: Guardar bajo llave.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

color	rojizo
olor	característico
ph :	13.50 +/- 0.5
densidad (kg/lt)	1.100 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

*En el caso de limpieza de graffitis, debido a la variedad de sustratos y tipos de graffitis, es recomendable ponerse en contacto con nuestro dpto. técnico para evaluar la mejor opción.
P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.*

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tel. +34 939 30 01 64 // 678 12 54 62