



KEEP STONE SR

PROTECTOR ANTIMANCHAS DE SECADO RAPIDO PARA SUPERFICIES POROSAS

PROPIEDADES

- **Impide que penetre por capilaridad agua, aceite, grasa,** salsas y restos de productos alimentarios, aceite mineral, etc. evitando la aparición de manchas.
- **KEEP STONE SR** crea una protección incolora.
- No modifica el color, el tono ni el aspecto de la pieza tratada.
- Confiere propiedades hidrofugantes y oleofugantes sobre la superficie tratada.
- Previene la aparición de eflorescencias salinas.

APLICACIONES

El producto puede aplicarse sobre superficies de mármol, granito, terrazo, piedra natural o sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos, etc.



Presentación:

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt
Consultar para otros formatos.



MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar bien limpia y seca.

1º Aplicar el producto con una brocha, rodillo de pelo corto o un paño seco y extenderlo de manera uniforme por toda la superficie.

2º Cuando la superficie está seca (10 – 15 minutos), retirar el exceso de producto pasando un paño limpio y seco o humedecido con el mismo producto, hasta obtener un aspecto uniforme.

3º La superficie está completamente seca y protegida al cabo de 24 horas.

Para materiales muy porosos, aplicar 2 o 3 capas, dejando 30/60 minutos entre cada aplicación.

Para limpieza de mantenimiento de las superficies protegidas, utilizar un limpiador neutro.



ETIQUETADO: atención

H319 - Provoca irritación ocular grave. H226 - Líquidos y vapores inflamables. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas.

Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aspecto:	líquido
color:	incoloro
naturaleza:	polímeros en disolución
densidad (kg/lt):	0.800 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62