



GRAFFI NOT

PROTECTOR ANTIGRAFFITI A BASE DE MICROCERAS

PROPIEDADES

Micro emulsión basada en agua, forma una película transparente, incolora y biodegradable, permeable, dejando "respirar" los materiales.

- **No forma film. No da brillo ni modifica el tono de la fachada.**
- Resistente al ataque de rotuladores y pinturas en spray.
- No deja sombras.
- Producto en 1 componente, no requiere catalizadores.
- Al ser base acuosa es fácil y seguro de manejar, no contiene disolventes, ni productos cáusticos.
- Resistente a la luz UV.
- Respetuoso con el medio ambiente.

Muy rentable. Es mucho más barato, eliminar un graffiti, con la superficie protegida con GRAFFI NOT, que directamente sobre el soporte, junto con el deterioro del substrato al tener que utilizar productos químicos agresivos (ácidos, disolventes, etc.), alterando su aspecto original.

Fácil de eliminar, revestimiento sacrificable, que desaparece con agua caliente a presión, ó con nuestros decapantes específicos, según el substrato.

ETIQUETADO

No ingerir.
Mantener alejado del alcance de los niños.

Recomendaciones

Consultar con nuestro departamento técnico para evaluar la protección y/o la limpieza de la fachada de la forma más adecuada. Conviene hacer una prueba previa para ver resultado sobre la superficie particular a emplear.

APLICACIONES

Protección contra graffitis en:

Edificios históricos.
Plazas, fuentes, estatuas,...
Recintos comerciales.
Fachadas de edificios.

GRAFFI NOT, puede aplicarse sobre todos los materiales de construcción, tales como ladrillo, arenisca, piedra natural, mármol, granito, cemento, revocos, yeso, cemento y hormigón, etc.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido blanco lechoso
Densidad (Kg/l): 0.998 +/- 0.010
pH : 9.00 +/- 0.50

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

MODO DE EMPLEO

PROTECCION:

Limpiar la superficie, de forma que esté libre de polvo, grasa ó suciedad. No debe tener fisuras ni materiales disgregables

Aplicar GRAFFI NOT con brocha, rodillo ó pistola.

Es recomendable dos manos cruzadas, de forma que quede totalmente cubierto el soporte. La superficie está totalmente seca en 24 horas.

Cuanto más rugosa y absorbente sea la superficie, más producto deberá aplicarse, con el fin de poder eliminar totalmente, con posterioridad, la capa de graffiti.

RENDIMIENTO: 0.1-1 l/m2 según absorción del substrato.

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI:

Aplicar agua caliente (80-90°C) a presión, ó nuestros decapantes específicos. Al ser un producto sacrificable, la capa protectora se elimina junto con el graffiti, siendo necesario, volver a aplicar el protector.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt
Consultar disponibilidad para otros formatos.



Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.