



AGUA-STOP FORTE

IMPERMEABILIZANTE PARA PIEDRA NATURAL, FACHADAS Y SUPERFICIES POROSAS

PROPIEDADES

Es un producto organosilícico estudiado específicamente para el tratamiento hidrófugo de materiales de construcción.

- Elevado poder de penetración.
- Forma una barrera transparente impermeabilizante.
- Secado rápido.
- Evita eflorescencias.
- Notable resistencia a los agentes atmosféricos.
- No se destruye por la alcalinidad propia del hormigón.
- Previene la carbonatación del hormigón.
- Aumenta el coeficiente de aislamiento térmico.
- Disminuye la erosión del material en los ciclos hielo/deshielo.

APLICACIONES

El producto permite realizar un Las superficies tratadas son permeables al vapor de agua e impermeables al agua de lluvia, etc

Tratamiento incoloro impermeable para piedra natural, granito, mármol, pizarra, caravista, hormigón, monocapa, piedra artificial, yeso, barro, etc.



MODO DE EMPLEO

La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o pulverización (manual o eléctrico) hasta saturación del soporte.

Dependiendo de la porosidad del material se recomienda dar 1 o 2 capas, dejando secar 3 – 4 horas entre cada aplicación.

El producto debe aplicarse sobre la superficie seca. En caso de tiempo lluvioso esperar 24 horas antes de proceder a su aplicación.

RENDIMIENTO 5 – 10 m² / litro de producto según absorción del material.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 y 1 lt
Consultar para otros formatos.



ETIQUETADO:

Peligro



H226 - Líquidos y vapores inflamables. H304 -Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. — No fumar. P301+P310: EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P331: NO provocar el vómito. P370+P378: En caso de

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aspecto:	líquido
color:	incoloro
naturaleza:	oligómero alquilpolisiloxánico
densidad (kg/lt):	0.767 + / - 0.010
índice de refracción (nD):	1.411 + / - 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

Debe procurarse que el soporte donde va a ser aplicado, esté exento de polvo y de cualquier mancha de aceite o grasa. Para ello proceder a cepillar la superficie.

P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desiguenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62