



SIGUCRYL CIUDAD 2C

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN VIAL ANTIDERRAPANTE

PROPIEDADES

Este producto cumple con los requisitos establecidos para los materiales empleados en la señalización horizontal y los métodos de ensayo de laboratorio necesarios, especificados en la norma **UNE 135200-2** de “Equipamiento para la Señalización Vial – Señalización horizontal – Materiales / Ensayos de Laboratorio” vigente.



ETIQUETADO



H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H304
- Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H361d - Se sospecha que daña al feto.

H315 - Provoca irritación cutánea. H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas.

PIEL (o el pelo): Quitarle inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar. P331: NO provocar el vómito. P362: Quitarse



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad relativa: $1,91 \pm 2\% (1,87 - 1,95)$

Tiempo de secado: ≤ 30 minuto

Factor luminancia : $\beta \geq 0,50$ – CLASE LF2

Envej. artificial acelerado: $\beta \leq 0,05$ – CLASE UV1

Resistencia a los álcalis: Sin defectos superficiales.

Resist. al deslizamiento: SRI \geq 65 – CLA
Rendimiento: 1,5 a 2,5 kg / m²

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

a Sigüenza

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desiguenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62

Recomendaciones

No aplicar con tiempo húmedo o lluvioso

P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable:

Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

UNE 135200-2 de "Equipamiento para la Señalización Vial - Señalización horizontal - Materiales / Ensayos de Laboratorio" vigente.