



GRAFFI NOT PERMANENTE

PROTECTOR ANTIGRAFFITI PERMANENTE

PROPIEDADES

Recubrimiento líquido basado en una mezcla sinérgica de polímeros, consiguiendo una membrana continua, resistente a la intemperie y de excelente adherencia, cuya transparencia permite protección del soporte sin alterar su color.

- Membrana totalmente transparente.
- Fácil aplicación: Monocomponente.
- No requiere dilución.
- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Alta resistencia a la intemperie y U.V. No amarillea.
- Alta resistencia a la química.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia a todo tipo de pinturas y rotuladores.

APLICACIONES

Protección permanente antigraffiti para:

- Fachadas
- Mobiliario urbano
- Ventanas y Escaparates
- Fuentes públicas

Soportes recomendados.-

Piedra natural, hormigón, piedra artificial, superficies metálicas, superficies pintadas.



MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación al soporte :

El soporte debe estar limpio y seco.
Temperatura ambiente: 5°C a 35°C
Humedad relativa: <85%
Humedad soporte: W<10

Producto monocomponente que puede aplicarse con rodillo, brocha y pistola airless, sin necesidad de imprimación.

Presentación:

Envases de 25, 5 y 1 lt
Consultar disponibilidad para otros formatos.



ETIQUETADO: atención



H225 - Líquido y vapores muy inflamables. H361d - Se sospecha que daña al feto. H315 - Provoca irritación cutánea. H373 - Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar. P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: líquido transparente
Olor: característico
Densidad: 1.000 +/- 0.010 kg/lt
Secado: 24 horas
Rendimiento: 8 – 15 m²/lt

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.
Consultar con nuestro departamento técnico para evaluar la protección y/o la limpieza de la fachada de la forma más adecuada.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.