



GRAFFI-OUT PASTA

LIMPIADOR ALCALINO DE FACHADAS Y SOMBRAS DE ROTULADOR EN GEL

PROPIEDADES

Limpiador alcalino concentrado en crema, formulado **especialmente para limpieza de fachadas** de restos de suciedad **en trabajos de restauración y rehabilitación**.

Es un producto en gel para facilitar su aplicación en superficies verticales.

No contiene productos inflamables ni disolventes aromáticos ni disolventes clorados.

Válido para superficies de mármol y cálizas.

APLICACIONES

GRAFFI-OUT PASTA es un limpiador alcalino concentrado, formulado especialmente para limpieza de fachadas de **tintas**,

restos de suciedad,

grasas,

pinturas,

moho y verdín, etc.

sobre piedra natural, mármol, etc



MODO DE EMPLEO

1º Aplicar mediante rodillo o pincel GRAFFI-OUT PASTA sobre la fachada a tratar.

2º Dejar actuar el producto 15 - 30 minutos o varias horas según el estado de la superficie a limpiar.

3º Aplicar agua a presión.

El producto se aclara fácilmente y no quedan sombras.

En el caso de limpieza de sombras de rotulador, es aconsejable dejar el producto 24 horas, tapado con un plástico.

Presentación:

Envases de 30 y 5 kg

Consultar para otros formatos.



ETIQUETADO: Peligro



H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

aspecto	Líquido marrón viscoso.
olor	Característico
pH	13.50 +/- 0.5
densidad (kg/lt) :	1.250 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

No mezclar con productos ácidos.

En contacto con ácidos libera gases tóxicos

No utilizar sobre superficies metálicas.

P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62