



GRAFFI-OUT ROTU

DECAPANTE, QUITASOMBRAS PARA SUPERFICIES POCO POROSAS.

QUITA PINTADAS DE ROTULADOR

PROPIEDADES

Eliminación de sombras en la mayoría de pintadas de rotulador y pigmentos difíciles como anilina.

Elimina graffitis en superficies no porosas como superficies pintadas: señales de tráfico, mobiliario urbano, vehículos, etc.

Puede usarse sobre la mayoría de las superficies porosas.



ETIQUETADO

Peligro. H226 - Líquidos y vapores inflamables.
H302+H332 - Nocivo en caso de ingestión o inhalación.
H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. H319 - Provoca irritación ocular grave. H360D - Puede dañar al feto. H315 - Provoca irritación cutánea. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. 303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar.
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios min. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P312: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar P362: Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para apagarlo. EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

APLICACIONES

Se utiliza como decapante y quita sombras para barnices y pinturas en: señales de tráfico, mobiliario urbano, parques infantiles, vehículos, etc.



MODO DE EMPLEO

1º Aplicar GRAFFI-OUT ROTU sobre un paño limpio y seco y frotar sobre el graffiti.

2º Doblar el paño de forma que siempre se frote con una parte limpia. Evitar frotar sobre la parte disuelta.

3º Detener el proceso aplicando agua sobre la superficie.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 lt.
Consultar disponibilidad para otros formatos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	incoloro olor característico
Densidad (Kg/l):	0.956 +/- 0.010
Índice refracción:	1.385 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

En el caso de limpieza de graffitis, debido a la variedad de sustratos y tipos de graffitis, es recomendable ponerse en contacto con nuestro dpto. técnico para evaluar la mejor opción. P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62