



OXILIMP STONE

LIMPIADOR DESOXIDANTE PARA PIEDRA NATURAL NO CALIZA

PROPIEDADES

Es un producto líquido elaborado a base a una mezcla sinérgica de ácidos inorgánicos y humectantes específicos que **ELIMINAN EL OXIDO** y la suciedad rápidamente sobre materiales inorgánicos, granito, piedra natural no caliza, etc.

APLICACIONES

Limpieza de restos de óxido en granito, pizarra y piedra natural no caliza.



MODO DE EMPLEO

Se puede utilizar puro o diluido hasta 1/3 en agua, según necesidad.

1º Se puede aplicar por inmersión o rociado sobre las piezas.

2º Dejar actuar 2 - 3 minutos en caso de óxido superficial o 15 - 30 minutos en caso de óxido de veta.

3º Enjuagar con agua.

Puede ser necesario repetir la operación.

Presentación:

Envases de 60, 30 y 5 lt
Consultar para otros formatos.



ETIQUETADO Peligro

H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable. para respirar. P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P405: Guardar bajo llave.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto: transparente, lig. amarillo
pH: 0.50 +/- 0.50
Densidad (kg/lt): 1.150 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

*En el caso de limpieza de granito, debido a su variedad y diferencia de composiciones, si no se está seguro de su comportamiento con el producto es importante **hacer un ensayo previo** en alguna zona poco visible.*

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tlf.: 949 39 01 64 // 679 12 54 62