



GRAFFI-OUT SOMBRAS

LIMPIEZA DE GRAFFITIS – ELIMINADOR DE SOMBRAS

PROPIEDADES

Eliminación de sombras en la mayoría de pintadas después de la eliminación del graffiti.

Fácil de usar.

Es eficaz con la mayoría de las sombras de graffiti en spray (no rotulador)

APLICACIONES

Eliminador de sombras de graffitis (de pinturas en spray)
Limpieza de fachadas.
Puede ser utilizado en superficies de ladrillo caravista y hormigón, mármol, granito, pizarra, arenisca, madera y superficies porosas en general.



MODO DE EMPLEO

1º Aplicar GRAFFI-OUT SOMBRAS sobre las superficies humedecidas.

2º Dejar actuar entre 5 – 30 minutos según la pintura hasta que se disuelva.

3º Aclarar con agua a presión 100-150 atm.

Si puede utilizarse agua caliente (40-90°C) el resultado es más rápido.

Presentación:

Envases de 60, 30, 5 lt
Consultar disponibilidad para otros formatos.



ETIQUETADO: Peligro

H302 Nocivo en caso de ingestión. H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P301+P330+P331: EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable, para respirar P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas P405: Guardar bajo llave.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

color	rojo
olor	característico
ph :	13.50 +/- 0.5
densidad (kg/lt)	1.116 +/- 0.010

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos técnicos más recientes y se apoyan en continuas investigaciones y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobaciones por cuenta propia. La empresa no asume ninguna responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.

Recomendaciones

En el caso de limpieza de graffitis, debido a la variedad de sustratos y tipos de graffitis, es recomendable ponerse en contacto con nuestro dpto. técnico para evaluar la mejor opción. P501C Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa local.

Reglamentación aplicable.

Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

 **Química Sigüenza**

QUÍMICA SIGÜENZA

C/ Alfonso VI, 8
19250-Sigüenza (Guadalajara)
quimica@desigüenza.net

Tel. +34 939 30 01 64 // 679 12 54 62